

R-12 "UNIVERSAL" A/C ADAPTER KIT - KIT "UNIVERSALE" ADATTATORI per R-12

Per impiego su attacchi di servizio di Bassa e Alta pressione presenti su tutti i climatizzatori per auto funzionanti con il gas R-12.

Il Kit contiene : (1) Valvola #90335, (1) Valvola #90337, (1) Adattatore per valvole GM #90338, (1) Manichetta flessibile GM #90355, (1) Manichetta flessibile Ford #90373, (1) Rubinetto ad innesto rapido Ford #90367, (1) Rubinetto ad innesto rapido per Ford e GM #91107.

- (8) pezzi in valigetta di ABS antiurto.



91174

| Mod. | Descrizione |
|-------|--|
| 91174 | R-12 "Universal" A/C Adapter Kit. Kit "Universale" di (8) adattatori per attacchi di servizio su auto funzionanti con refrigerante R-12. In valigetta di ABS antiurto. |

SAFETY A/C ADAPTER SET - SET ADATTATORI e RACCORDI con VALVOLE di RITEGNO

Per impiego su attacchi di servizio di Bassa e Alta pressione presenti su tutti i climatizzatori per auto funzionanti con il gas R-12.

Il Kit contiene : (1) Valvola diritta #90335, (1) Valvola diritta #90337, (1) Adattatore per valvole GM #90338, (1) Manichetta flessibile GM #90355, (1) Manichetta flessibile Ford #90373, (1) Set di guarnizioni, valvoline Schrader e percussori di ricambio #90374.

- (6) pezzi in valigetta di ABS trasparente a 6 scomparti.



91174

| Mod. | Descrizione |
|-------|--|
| 91175 | Safety A/C Adapter Set. Set di (5) raccordi e adattatori e (1) Ricambi per attacchi di servizio su auto funzionanti con refrigerante R-12. In valigetta di ABS a 6 scomparti.. |

POPULAR A/C ADAPTER SET - SET STANDARD di ADATTATORI e VALVOLE di ACCESSO per R-12

Per impiego su attacchi di servizio di Bassa e Alta pressione presenti su tutti i climatizzatori per auto funzionanti con il gas R-12.

Il Kit contiene : (1) Valvola diritta #90335, (1) Valvola diritta #90337, (1) Adattatore per valvole GM #90338, (1) Adatta-

tore a 90° #90340, (1) Adattatore a 90° con valvola di ritenuto #90354, (1) Rubinetto ad innesto rapido Ford #90367, (1) Rubinetto ad innesto rapido per valvole ad alto flusso GM #91185.

- (7) pezzi in valigetta di ABS antiurto.



91177

| Mod. | Descrizione |
|-------|--|
| 91177 | R-12 "Popular" A/C Adapter Set. Set Standard di (7) adattatori per attacchi di servizio su auto funzionanti con refrigerante R-12. In valigetta di ABS antiurto. |

QUICK COUPLER ADAPTERS - ADATTATORI (Q.C.) F. SAE girevole x M. SAE con Valvola Schrader

- Corpo in ottone per una lunga durata;
- Estremità girevoli **1/8" F. SAE** e **3/16" F. SAE** con guarnizioni di tenuta in Neoprene per R-12 Alta Pressione;
- Bocchettone girevole, a zigrinatura estesa, (da 3/16" F. SAE con percussore fisso "a spada") con doppia scanalatura interna per trattenere le impurità;
- Disponibili anche con estremità Maschio o Femmina da 1/2" ACME-16 per R-134a;
- Per installazioni temporanee.

STRAIGHT QUICK COUPLER (HIGH SIDE) ADAPTER ADATTATORE F. SAE girevole x M. SAE per R-12 Alta Pressione



QC-34

| Mod. | Descrizione |
|-------|---|
| QC-34 | R12 Straight Quick Coupler (High Side) Adapter - 3/16" Female SAE Flare Swivel Nut w/Depressor x 1/4" Male SAE Flare w/Valve Core. Adattatore da 3/16" F. SAE (3/8" 24UNF) girevole con guarnizione e percussore x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Valvola Schrader. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM >1976. |

45° BEND QUICK COUPLER (HIGH SIDE) ADAPTERS ADATTATORI a 45° F. SAE girevole x M. SAE per R-12 Alta Pressione



QC-45E34

| Mod. | Descrizione |
|----------|--|
| QC-45E34 | R12 45° Bend Quick Coupler (High Side) Adapter - 3/16" Female SAE Swivel Nut w/Depressor x 1/4" Male SAE Flare w/Valve Core. Adattatore a 45° 3/16" F. SAE (3/8" 24UNF) girevole con guarnizione e percussore x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Valvola Schrader. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM >1976. |

90° BEND QUICK COUPLER (HIGH SIDE) ADAPTERS ADATTATORI a 90° F. SAE girevole x M. SAE per R-12 Alta Pressione



QC-E34

| Mod. | Descrizione |
|--------|---|
| QC-E14 | R12 90° Bend Quick Coupler (High Side) Adapter - 1/8" Female SAE Swivel Nut w/Depressor x 1/4" Male SAE Flare w/Valve Core. Adattatore a 90° 1/8" F. SAE (5/16" 24UNF) girevole con guarnizione e percussore x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Valvola Schrader. Per R-12 Alta Pressione su Auto Ford 1977 ÷ 1980. |
| QC-E34 | R12 90° Bend Quick Coupler (High Side) Adapter - 3/16" Female SAE Swivel Nut w/Depressor x 1/4" Male SAE Flare w/Valve Core. C.s. 3/16" F. SAE (3/8" 24UNF) girevole con guarnizione e percussore x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Valvola Schrader. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM >1976. |

REPLACEMENT PARTS - PARTI di RICAMBIO



42003-10



MC-525

| Mod. | Descrizione |
|----------|--|
| 42001-10 | R12 1/8" SAE Flare Swivel Nut Gasket - 10 pcs. Conf. di (10) guarnizioni di tenuta per Adattatori da 1/8" F. SAE . Per R-12 Alta Pressione su Auto Ford 1977 ÷ 1980. |
| 42003-10 | R12 3/16" SAE Flare Swivel Nut Gasket - 10 pcs. Conf. di (10) guarnizioni di tenuta per Adattatori da 3/16" F. SAE . Per R-12 Alta Pressione su Auto GM >1976. |
| MC-525 | R-12 3/16" SAE Flare Swivel Nut Depressors. Percussore fisso "a spada" per Adattatori da 3/16" F. SAE . Per R-12 Alta Pressione su Auto GM >1976. |