

VALVOLE a SFERA

Adatte per i refrigeranti R-12, R-22, R-134a, R-416a... e i loro Olii. Per impiego su Pompe per Vuoto, Unità di Recupero e/o Riciclaggio, Gruppi Manometrici, Manichette flessibili, Manometri, Vacuometri... L'installazione di Adattatori della Serie QC o Raccordi della Serie U1, sulla valvola **BVF-AA**, permette di realizzare oltre **140 combinazioni differenti** per una massima flessibilità di applicazione.
Pressione Max : 69 Bar (1.000 Psig).



BVF-AA

Mod.	Descrizione
BVF-AA	Valvola a sfera da 1/8" F. NPT x 1/8" F. NPT.
BVF-BA	1/8" F. NPT x 1/4" F. NPT.
BVF-BB	1/4" F. NPT x 1/4" F. NPT.
BVF-CC	3/8" F. NPT x 3/8" F. NPT.

VALVOLE a SFERA - Femmina SAE* / Femmina ACME-16 girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" Femmina NPT

NOTA : * = senza percussore



BV-2A

Mod.	Descrizione
BV-3A	Valvola a sfera da 3/16" Femmina SAE girevole Guarnizione e Percussore x 1/8" Femmina NPT. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-2A	1/2" F. ACME-16 girevole x 1/8" F. NPT. Per R-134a.
BV-4A	1/4" F. SAE girev. x 1/8" F. NPT. Per R-12, R-22, R-416a
BV-6A	3/8" F. SAE* girev. x 1/8" F. NPT. Per R-12, R-22, R-416a

VALVOLE a SFERA a 45° - Femmina SAE* / Femmina ACME-16 girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" Femmina NPT

NOTA : * = senza percussore



BV-45E4A

Mod.	Descrizione
BV-45E3A	Valvola a Sfera a 45° da 3/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" Femmina NPT. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-45E2A	a 45° 1/2" F. ACME-16 gir. x 1/8" F. NPT. Per R-134a.
BV-45E4A	a 45° 1/4" F. SAE girevole x 1/8" F. NPT. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-45E6A	a 45° 3/8" F. SAE* girevole x 1/8" F. NPT. Per R-12, R-22, R-416a...

VALVOLE a SFERA a 90° - Femmina SAE* / Femmina ACME-16 girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" Femmina NPT

NOTA : * = senza percussore



BV-E4A

Mod.	Descrizione
BV-E3A	Valvola a sfera a 90° da 3/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" Femmina NPT. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-E2A	a 90° 1/2" F. ACME-16 girev. x 1/8" F. NPT. Per R-134a.
BV-E4A	a 90° 1/4" F. SAE girevole x 1/8" F. NPT. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-E6A	a 90° 3/8" F. SAE* girevole x 1/8" F. NPT. Per R-12, R-22, R-416a...

VALVOLE a SFERA - Femmina SAE* / ACME-16 girev. c/Guarnizione e Percussore x Maschio SAE / ACME-16

NOTA : * = senza percussore



BV-22

Mod.	Descrizione
BV-33	Valvola a Sfera da 3/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/16" Maschio SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-32	3/16" F. SAE girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-134a.
BV-34	3/16" F. SAE girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1975. Per R-12, R-22, R416a.
BV-36	3/16" F. SAE girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 R-12, R-22, R416a...
BV-23	1/2" F. ACME-16 girevole x 3/16" M. SAE. Per R-134a / R-12 Alta Press.

BV-22	1/2" F. ACME-16 girev. x 1/2" M. ACME-16. Per R-134a.
BV-24	1/2" F. ACME-16 girevole x 1/4" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BV-26	1/2" F. ACME-16 girevole x 3/8" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BV-43	1/4" F. SAE girevole x 3/16" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a... / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-42	1/4" F. SAE girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12, R-22, R-416a... / R-134a
BV-44	1/4" F. SAE gir. x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-46	1/4" F. SAE gir. x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-63	3/8" F. SAE* girevole x 3/16" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a... / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-62	3/8" F. SAE* girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12, R-22, R-416a... / R-134a.
BV-64	3/8" F. SAE* gir. x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a.
BV-66	3/8" F. SAE* gir. x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a.

VALVOLE a SFERA a 45° - Femmina SAE* / Femmina ACME-16 girevole con Guarnizione e Percussore x Maschio SAE / Maschio ACME-16

NOTA : * = senza percussore



BV-45E42

Mod.	Descrizione
BV-45E33	Valvola a sfera a 45° da 3/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/16" Maschio SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-45E32	a 45° 3/16" F. SAE girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-134a.
BV-45E34	a 45° 3/16" F. SAE girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-12, R-22, R-416a.
BV-45E36	a 45° 3/16" F. SAE girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-12, R-22, R-416a.
BV-45E23	a 45° 1/2" F. ACME-16 girevole x 3/16" M. SAE. Per R-134a / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-45E22	a 45° 1/2" F. ACME-16 girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-134a.
BV-45E24	a 45° 1/2" F. ACME-16 girevole x 1/4" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BV-45E26	a 45° 1/2" F. ACME-16 girevole x 3/8" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BV-45E43	a 45° 1/4" F. SAE girevole x 3/16" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a... / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976
BV-45E42	a 45° 1/4" F. SAE girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12, R-22, R-416a... / R-134a.
BV-45E44	a 45° 1/4" F. SAE girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a
BV-45E46	a 45° 1/4" F. SAE girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...

BV-45E63	a 45° 3/8" F. SAE* girevole x 3/16" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a... / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976
BV-45E62	a 45° 3/8" F. SAE* girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12, R-22, R-416a/R-134a.
BV-45E64	a 45° 3/8" F. SAE* girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-45E66	a 45° 3/8" F. SAE* girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...

VALVOLE a SFERA a 90° - Femmina SAE* / Femmina ACME-16 girevole con Guarnizione e Percussore x Maschio SAE / Maschio ACME-16

NOTA : * = senza percussore



BV-E42

Mod.	Descrizione
BV-E33	Valvola a Sfera a 90° da 3/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/16" Maschio SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-E32	a 90° 3/16" F. SAE girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-134a.
BV-E34	a 90° 3/16" F. SAE girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-12, R-22, R-416a.
BV-E36	a 90° 3/16" F. SAE girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-12, R-22, R-416a.
BV-E23	a 90° 1/2" F. ACME-16 girevole x 3/16" M. SAE. Per R-134a / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-E22	a 90° 1/2" F. ACME-16 girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-134a.
BV-E24	a 90° 1/2" F. ACME-16 girevole x 1/4" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BV-E26	a 90° 1/2" F. ACME-16 girevole x 3/8" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BV-E43	a 90° 1/4" F. SAE girevole x 3/16" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-E42	a 90° 1/4" F. SAE girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12, R-22, R-416a / R-134a.
BV-E44	a 90° 1/4" F. SAE girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-E46	a 90° 1/4" F. SAE girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-E63	a 90° 3/8" F. SAE* girevole x 3/16" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a / R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BV-E62	a 90° 3/8" F. SAE* girevole x 1/2" M. ACME-16. Per R-12, R-22, R-416a / R-134a.
BV-E64	a 90° 3/8" F. SAE* girevole x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BV-E66	a 90° 3/8" F. SAE* girevole x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...

VALVOLE a SFERA - Maschio SAE x Femmina NPT



BVM-4A

Mod.	Descrizione
BVM-3A	Valvola a sfera da 3/16" Maschio SAE x 1/8" Femmina NPT. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BVM-2A	1/2" M. ACME-16 x 1/8" F. NPT. Per R-134a.
BVM-2B	1/2" M. ACME-16 x 1/4" F. NPT. Per R-134a.
BVM-4A	1/4" M. SAE x 1/8" F. NPT.
BVM-4B	1/4" M. SAE x 1/4" F. NPT.
BVM-6A	3/8" M. SAE x 1/8" F. NPT.
BVM-6B	3/8" M. SAE x 1/4" F. NPT.
BVM-6C	3/8" M. SAE x 3/8" F. NPT.

VALVOLE a SFERA - Maschio SAE x Maschio NPT



BVM-4BM

Mod.	Descrizione
BVM-3AM	Valvola a sfera da 3/16" Maschio SAE x 1/8" Maschio NPT. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976.
BVM-2AM	1/2" M. ACME-16 x 1/8" M. NPT. Per R-134a.
BVM-2BM	1/2" M. ACME-16 x 1/4" M. NPT. Per R-134a.
BVM-4AM	1/4" M. SAE x 1/8" M. NPT.
BVM-4BM	1/4" M. SAE x 1/4" M. NPT.
BVM-6AM	3/8" M. SAE x 1/8" M. NPT.
BVM-6BM	3/8" M. SAE x 1/4" M. NPT.

VALVOLE a SFERA - Maschio SAE / Maschio ACME-16 x Maschio SAE / Maschio ACME-16



BVM-44

Mod.	Descrizione
BVM-33	Valvola a Sfera da 3/16" Maschio SAE x 3/16" Maschio SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976
BVM-32	3/16" M. SAE x 1/2" M. ACME-16. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-134a.
BVM-34	3/16" M. SAE x 1/4" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-12, R-22, R-416a.
BVM-36	3/16" M. SAE x 3/8" M. SAE. Per R-12 Alta Pressione su Auto GM>1976 / R-12, R-22, R-416a.
BVM-22	1/2" M. ACME-16 x 1/2" M. ACME-16. Per R-134a.
BVM-24	1/2" M. ACME-16 x 1/4" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BVM-26	1/2" M. ACME-16 x 3/8" M. SAE. Per R-134a / R-12, R-22, R-416a...
BVM-44	1/4" M. SAE x 1/4" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BVM-46	1/4" M. SAE x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...
BVM-66	3/8" M. SAE x 3/8" M. SAE. Per R-12, R-22, R-416a...

PARTI di RICAMBIO per VALVOLE a SFERA



Mod.	Descrizione
42010	Guarnizione di tenuta in Neoprene per Adattatori da 1/4" F. SAE girevole.
42020	C.s. 1/2" F. ACME-16 girevole per R-134a.
42308	C.s. 3/8" F. SAE girevole.
42010T	Guarnizione di tenuta in Teflon per Adattatori da 1/4" F. SAE girevole.
42020T	C.s. 1/2" F. ACME-16 girevole per R-134a.
42308T	C.s. 3/8" F. SAE girevole.
MC-525	Percussore per attacchi girevoli da 3/16" F. SAE. Per R-12 Alta Pressione.
42024	Percussore fisso in Ottone per Adattatori da 1/4" F. SAE girevole e 1/2" F. ACME-16 girevole per R-134a.
BVMH	Manopola in metallo con vite di fissaggio.