

### SBAVATUBI CONCENTRICI INTERNO / ESTERNO

Rimuovono le sbavature interne ed esterne e smussano gli spigoli vivi dei tubi in rame, alluminio e ottone prima della flangiatura a 45° (attacchi a cartella).

- Corpo in plastica (Mod. TLRP); in duralluminio con verniciatura superficiale a fuoco (Mod. TLRM);
- 3 lame in acciaio temperato per una sbavatura uniforme.



Mod.	Descrizione
TLRP	Sbavatubi in <b>Plastica</b> a tre lame per tubi $\varnothing 1/4'' + 1-1/2''$ ( $6 + 38$ mm.) interno ed esterno.
TLRM	In <b>Metallo</b> per $\varnothing 5/16'' + 1-5/8''$ ( $8 + 41$ mm.) int./est.

### SBAVATUBI con LAMA ROTANTE

La particolare conformazione della lama, con rotazione libera, permette l'asporto della bava a "ricciolo".

- Corpo in metallo. Clip da taschino per il Mod. MDT- 7, MDT- 8 e MDT- 9;
- Lama in Acciaio al Carbonio. Rotazione libera di 360°.



Mod.	Descrizione
MDT- 6	Sbavatore in <b>Metallo</b> con lama rotante. Per tubi $>\varnothing 3/16''$ ( $>4,0$ mm.) interno.
MDT- 7	Con clip per tubi $>\varnothing 3/16''$ ( $>4,0$ mm.) interno.
MDT- 8	Per tubi $>\varnothing 3/16''$ ( $>4,0$ mm.) interno con lama estraibile.
MDT- 9	In Ottone con clip per tubi $>\varnothing 3/16''$ ( $>4,0$ mm.) interno con lama intercambiabile.
PDT- 7	In Plastica con lama rotante intercambiabile. Per tubi $>\varnothing 3/16''$ ( $>4$ mm.) interno. Con lama di ricambio.
<b>Parti di Ricambio</b>	
PDTX2	Lama rotante.