

### SPRUZZATORI MANUALI MULTIUSO

Recipienti graduati da 0,6 l., 0,94 l. e tanica da 3,78 l. con ugello regolabile (getto diretto o nebulizzante).

Vengono utilizzati per spruzzare solventi chimici (Detergenti...) diluiti in acqua.

La tanica da 3,78 l., con spruzzatore e manichetta flessibile da 0,7 m., è ideale per l'impiego in luoghi di difficile accesso. L'ugello regolabile permette il getto diretto (fino a 3,6 m.) del prodotto di lavaggio diluito in acqua.



Mod.	Descrizione
BS-20	Spruzzatore multiuso. Recipiente graduato da 0,6 l.
BS-32	C.s. in Recipiente graduato da 0,94 l.
BS-64	C.s. con manichetta flessibile da 0,7 m. Tanica da 3,78 l.

### SPRUZZATORI MANUALI PRESSURIZZATI per il LAVAGGIO delle BATTERIE ALETTATE

Recipienti resistenti agli acidi. Pressurizzazione manuale per uno spruzzo continuo. Ugello regolabile (getto diretto o nebulizzante). Il Mod. 1002 è adatto per i Fan-Coils.

I Mod. 2601, 2602 e 2603 sono muniti di :

- Manichetta flessibile da 0,9 m. con valvola a leva e fermo per posizione sempre aperta. Attacco per il collegamento diretto dell'Ugello. Lancia a 45° in ottone con estremità filettata Maschio / Femmina. Lunghezza 0,3 m.
- Valvola di sicurezza con sfiato automatico o manuale. Apertura a 3,0 ÷ 4,5 Bar.



Brevetto No. 6,209,804

© 2005, ENALT 50-12/2005 sup. 07/2002

Mod.	Descrizione
HHS-51	Spruzzatore multiuso - Recipiente graduato da 1,44 l.
HHSP-1	Spruzzatore manuale pressurizzato con lancia e manichetta flessibile da 0,9 m. Recipiente graduato da 3,78 l.
HHSP-2	C.s. in recipiente graduato da 7,57 l.
HHSP-3	C.s. in recipiente graduato da 11,35 l.

### "THE SIDEKICK" LANCIA per il LAVAGGIO delle BATTERIE ALETTATE delle UNITA' ESTERNE

Effetto di lavaggio 4 volte superiore rispetto un normale ugello. Per Unità motocondensanti, Refrigeratori d'acqua...

- Valvola a sfera in ABS con attacco da 3/4" F. NPT.;
- In alluminio per una lunga durata. Getto con (14) fori.



Mod.	Descrizione
CCB- 9	The Sidekick. Lancia per il lavaggio/risciacquo delle batterie alettate. Lunghezza 230 mm.
CCB-30	C.s. lunghezza 800 mm.

### MANICHETTA per il LAVAGGIO delle BATTERIE

Per il risciacquo delle batterie precedentemente trattate con i detergenti specifici (Es. TRIPLE "D" SCM-707...).

- Attacco da 3/4" Femmina Girevole con Guarnizione di tenuta e rinforzo antischiacciamento x 3/4" Maschio;

**Pressione Max : 34,65 Bar.**



Mod.	Descrizione
GG-1250	Manichetta flessibile rivestita in Gomma/Vinile colore Verde. Attacco 3/4" Femmina girevole con Guarnizione di tenuta x 3/4" Maschio. Ø 20 mm. esterno x 15,2 m.