

SCOVOLI in OTTONE



B-622

Mod.	Descrizione
B-602	Scovolo con filamenti singoli in Ottone / a 2 spire per tubo Ø 1/4" (6,35 mm.) interno. L. 76 mm. Attacco F. 8-32.
B-604	Ø 3/8" (9,52 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-607	Ø 7/16" (11,11 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-610	Ø 1/2" (12,70 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-613	Ø 9/16" (14,29 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-616	Ø 5/8" (15,88 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-619	Ø 11/16" (17,46 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-622	Ø 3/4" (19,05 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-625	Ø 13/16" (20,65 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-628	Ø 7/8" (22,22 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-631	Ø 15/16" (23,81 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-633	Ø 1" (25,40 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.

SCOVOLI per la PULIZIA dei CONDENSATORI ad ACQUA e degli SCAMBIATORI di CALORE

Per la rimozione del calcare e della fanghiglia dai condensatori a fascio tubiero, scambiatori di calore... (Caldie, Gruppi frigoriferi - Chiller, Unità motocondensanti...).

Gli scovoli in Ottone sono adatti per impiego su scambiatori a fascio tubiero in Rame mentre quelli in Nylon per fascio tubiero in Alluminio, Rame o Ottone con lieve incrostazione.

- Aste di prolunga in ottone con filetti Maschio / Femmina da **8-32** (per Mod. B-602, B-702 e B-802) e **12-24** per tutti gli altri modelli;
- Per impiego manuale con impugnatura (accessorio) o con trapano elettrico.



Singola Spirale/Singolo avvolgimento.



Singola Spirale/Doppio avvolgimento.



SCOVOLI in NYLON



B-707

Mod.	Descrizione
B-702	Scovolo con fili in Nylon per tubo Ø 1/4" (6,35 mm.) interno. Lunghezza 101 mm. Attacco Femmina 8-32 .
B-704	Ø 3/8" (9,52 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-707	Ø 7/16" (11,11 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-710	Ø 1/2" (12,70 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-713	Ø 9/16" (14,29 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-716	Ø 5/8" (15,88 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-719	Ø 11/16" (17,46 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-722	Ø 3/4" (19,05 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-725	Ø 13/16" (20,65 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-728	Ø 7/8" (22,22 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-731	Ø 15/16" (23,81 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-733	Ø 1" (25,40 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.

SCOVOLI in ACCIAIO



Mod.	Descrizione
B-802	Scovolo con fili in Acciaio per tubo Ø 1/4" (6,35 mm.) interno. Lunghezza 101 mm. Attacco Femmina 8-32 .
B-804	Ø 3/8" (9,52 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-807	Ø 7/16" (11,11 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-810	Ø 1/2" (12,70 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-813	Ø 9/16" (14,29 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-816	Ø 5/8" (15,88 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-819	Ø 11/16" (17,46 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-822	Ø 3/4" (19,05 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-825	Ø 13/16" (20,65 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-828	Ø 7/8" (22,22 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-831	Ø 15/16" (23,81 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-833	Ø 1" (25,40 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.

ACCESSORI per SCOVOLI

L'impugnatura BE- 5 è stata concepita per il montaggio degli scovoli in Nylon, Ottone e Acciaio nelle piccole operazioni di pulizia manuale.

- Corpo in ottone a zigrinatura estesa per una facile presa.
- Estremità filettata **Maschio 12-24 x Femmina 8-32**;
- Adattatore zigrinato in ottone **Femmina 12-24 x Maschio 8-32** (per il collegamento degli scovoli Mod. B-602, B-702 e B-802);



Accessori	
BE- 5	Impugnatura in ottone con zigrinatura estesa Maschio 12-24 x Femmina 8-32 con Adattatore zigrinato M. 8-32 x F. 12-24 . Dim. Ø 10 mm. x 120 mm.
BE-48	Asta in acciaio con impugnatura a "T". Estremità Maschio da 8-32 . Lunghezza 1,2 m. Per B-602, B-702 e B-802 .
BE-24	Asta di prolunga in ottone con estremità filettata Maschio /Femmina da 12-24 . L. 0,6 m. Per B-6/7/804 ÷ B-6/7/833 .
BE-36	Asta M./F. 12-24 . L. 0,9 m. Per B-6/7/804 ÷ B-6/7/833 .
BH- 1	Impugnatura in alluminio per impiego manuale. Dimensioni Ø 12,7 x 100 mm. con Vite filettata Fem-

SCOVOLI REGOLABILI in ACCIAIO INOX per SCAMBIATORI a FASCIO TUBIERO e CONDENSATORI
Per la rimozione del calcare e della fanghiglia dai condensatori a fascio tubiero, scambiatori di calore... raffreddati ad acqua.

- Corpo in ottone, 18 fili elastici in Acciaio Inox - regolabili;
- A prova di intasamento;
- Attacco Femmina da 1/4-28;
- Per impiego manuale o con trapano elettrico. Disponibili adattatori in ottone per l'aggiunta di aste di prolunga.

Come regolare il diametro dei filamenti :

1. Con una chiave fissa da 3/8" tenere saldamente il corpo in ottone;
2. Con una chiave esagonale da 5/16" ruotare la vite in senso orario per allargare i filamenti, in senso antiorario per restringerli. Assicurarsi che i filamenti a spirale siano allineati nella stessa direzione.

NOTA : L'impiego del trapano elettrico richiede un flusso costante di acqua immesso sul lato opposto della flangia.



Mod.	Descrizione
E- 5	Scovolo regolabile per la pulizia di condensatori e scambiatori di calore a fascio tubiero. Fili in Acciaio Inox per tubi Ø 5/16" + 3/8" (8,00 + 9,52 mm.) interno. Attacco Femmina 1/4-28 .
E- 6	Ø 3/8" ÷ 1/2" (9,50 ÷ 12,70 mm.) int. F. 1/4-28.
E- 8	Ø 1/2" ÷ 5/8" (12,70 + 15,88 mm.) int. F. 1/4-28.
E-10	Ø 5/8" ÷ 1" (15,88 + 25,40 mm.) int. F. 1/4-28.

Accessori

EE-30	Asta di prolunga in ottone Maschio 1/4-28 x Maschio 1/4-28 . Lunghezza 0,7 m.
EE-48	Asta di prolunga in ottone M. 1/4-28 x M. 1/4-28 . L. 1,2 m
EH- 1	Impugnatura in alluminio per impiego manuale F. 1/4-28 .
EC- 56	Adattatore in ottone F. 8-32 x F. 1/4-28 . Per E- 5, E- 6 .
EC-810	Adattatore in ottone F. 1/4-28 x F. 1/4-28 . Per E- 8, E-10 .

Parti di Ricambio

EB- 6	Conf. di (18) fili in Acciaio Inox per E- 5, E- 6 .
EB- 8	Conf. di (18) fili in Acciaio Inox per E- 8 .
EB-10	Conf. di (18) fili in Acciaio Inox per E-10 .