

### SPECCHI TELESCOPICI per ISPEZIONI

Ideali per ispezionare zone di difficile accesso. Il perno, a doppio snodo sferico, permette la rotazione dello specchio. Impiegati per localizzare perdite di refrigerante nei circuiti frigoriferi contenenti additivi traccianti fluorescenti.

I Mod. TIMI-20 e TIMI-3216 sono muniti di testa isolata in plastica per evitare contatti con parti elettriche in tensione.



| Mod.                     | Descrizione   |
|--------------------------|---|
| TIM-14                   | Specchio telescopico <b>Circolare</b> Ø 22 mm. Lunghezza fino a 165 mm.                               |
| TIM-20                   | C.s. <b>Circolare</b> Ø 32 mm. Lunghezza 158 + 463 mm.  |
| TIM-36                   | C.s. <b>Circolare</b> Ø 57 mm. Lunghezza 242 + 368 mm.  |
| TIM-3216                 | C.s. <b>Ovale</b> 51 x 25 mm. Lunghezza fino a 216 mm.  |
| TIM-5434                 | C.s. <b>Rettangolare</b> 89 x 54 mm. Lungh. 285 + 388 mm.   |
| TIMI-20                  | Specchio telescopico <b>Circolare</b> Ø 32 mm. con testa isolata in plastica. Lunghezza 194 + 711 mm. |
| TIMI-3216                | C.s. <b>Ovale</b> 51 x 25 mm. Lunghezza 177 + 482 mm.   |
| <b>Parti di Ricambio</b> |   |
| TIMX14                   | Specchio circolare Ø 22 mm. con perno. Per TIM-14.  |
| TIMX20                   | Specchio circolare Ø 32 mm. con perno. Per TIM-20.  |
| TIMX36                   | Specchio circolare Ø 57 mm. con perno. Per TIM-36.  |
| TIMX3216                 | Specchio ovale 51 x 25 mm. con perno. Per TIM-3216.   |
| TIMX5434                 | Specchio rettang. 89 x 54 mm. c/perno. Per TIM-5434.  |
| TIMIX20                  | Specchio circolare Ø 32 mm. con perno. Per TIMI-20.   |
| TIMIX3216                | Specchio ovale 51 x 25 mm. con perno. Per TIMI-3216.  |