

CAPPOTTINE FONOASSORBENTI per COMPRESSORI ERMETICI

Cappottine fonoassorbenti per compressori di tipo ermetico montati nelle apparecchiature di Condizionamento e Refrigerazione per applicazioni nel Residenziale (Ville, Appartamenti...) e Commerciale (Bar, Alberghi...).

- Per impiego su compressori ermetici;
- Resistenti ai Raggi Ultravioletti UVA;
- Forme avvolgenti sulla scatola degli attacchi elettrici, sulla linea di aspirazione, sulla linea di mandata e sul tubo di servizio;
- Chiusura mediante bottoni metallici a pressione.

Coefficiente di Riduzione del Rumore N.R.C. : 0,85;

Classe di Trasmissione del Suono S.T.C. : 11;

Temperatura Massima : 98,9° C.



Brevetto No. 5,272,285

SC9302

COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO						
Ø est. “	Frequenza Hz (Assorbim. a 1/3 dell'Ottava Banda)					
	125	250	500	1.000	2.000	4.000
SC9	0,19	0,49	0,88	1,02	1,02	1,03

Mod.	Descrizione
SC9300	Cappottina fonoassorbente per Compressori ermetici Bristol H25A e H26A Potenza 1,5 ÷ 3,0 HP - 4.540 ÷ 9.070 Frig/h (5,3 ÷ 10,5 Kw - 18.000 ÷ 36.000 Btu/h).
SC9301	C.s. per ermetici Bristol H25A e H26A e compressori con Ø 241 ÷ 280 mm. e altezza di 381 ÷ 432 mm. Potenza 3,5 ÷ 5,0 HP - 10.560 ÷ 15.120 Frig/h (12,3 ÷ 17,6 Kw - 42.000 ÷ 60.000 Btu/h).
SC9302	C.s. per ermetici Tecumseh Serie AV e compressori ermetici con Ø 204 ÷ 241 mm. e altezza di 343 ÷ 394 mm. Potenza 9.070 ÷ 13.600 Frig/h (10,5 ÷ 15,8 Kw - 36.000 ÷ 54.000 Btu/h).
SC9303	C.s. per ermetici Copeland Serie CRXXK6.
SC9520	C.s. per ermetici Copeland Scroll Serie ZRXXK3 e compressori Scroll con Ø 178 ÷ 216 mm. e altezza di 343 ÷ 394 mm. Potenza 15.120 Frig/h (17,6 Kw - 60.000 Btu/h).
SC9521	C.s. per ermetici Tecumseh Serie AW e compressori con Ø 178 ÷ 216 mm. e altezza di 305 ÷ 381 mm. Scroll con Potenza <12.100 Frig/h (<14,1 Kw - 48.000 Btu/h) ed ermetici <10.580 Frig/h (<12,3 Kw - <42.000 Btu/h).