

CONDENSATORI di MARCIA OVALI a 2 CAPACITA'

Per funzionamento continuo su Frigoriferi, Congelatori, Unità condensatrici, Deumidificatori, Refrigeratori d'acqua, Condizionatori, Pompe di Calore...

- Alimentazione 370V o 440V a 50/60Hz;
- Tolleranza sulla Capacità $\pm 5\%$;
- Involucro in alluminio. 3 Attacchi a Faston da 1/4" (con foro per saldatura) con isolamento Fenolico.
- Facile identificazione degli attacchi Compressor / Fan (Compressore / Ventilatore);
- Involucro in alluminio;
- Collaudati in Fabbrica.



4JJ0525

Mod.	Descrizione
3GJ0515	Condensatore di Marcia a doppia Capacità 15 + 5 Mfd. $\pm 5\%$ a 370V C.A. Ovale .
3GJ1015	C.s. da 15 + 10 Mfd. 370V
3GJ0520	C.s. da 20 + 5 Mfd. 370V Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
3GJ1520	C.s. da 20 + 15 Mfd. 370V
3GJ0525	C.s. da 25 + 5 Mfd. 370V Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm.
3GJ1025	C.s. da 25 + 10 Mfd. 370V
3GJ0530	C.s. da 30 + 5 Mfd. 370V Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm.
3GJ7530	C.s. da 30 + 7,5 Mfd. 370V
3GJ0535	C.s. da 35 + 5 Mfd. 370V Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm.
3GJ7535	C.s. da 35 + 7,5 Mfd. 370V
3GJ0540	C.s. da 40 + 5 Mfd. 370V Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm.
3GJ0545	C.s. da 45 + 5 Mfd. 370V
3GJ7555	C.s. da 55 + 7,5 Mfd. 370V
3GJ1060	C.s. da 60 + 10 Mfd. 370V
4JJ0525	Condensatore di Marcia a doppia Capacità 25 + 5 Mfd. $\pm 5\%$ a 400/440V C.A. Ovale . Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm
4JJ0530	C.s. da 30 + 5 Mfd. 400/440V 90 x 46 x 114 (h) mm.
4JJ0535	C.s. da 35 + 5 Mfd. 400/440V 71 x 46 x 114 (h) mm.
4JJ7535	C.s. da 35 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JJ0540	C.s. da 40 + 5 Mfd. 400/440V 71 x 46 x 130 (h) mm.
4JJ7540	C.s. da 40 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JJ0545	C.s. da 45 + 5 Mfd. 400/440V
4JJ7545	C.s. da 45 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JJ0555	C.s. da 55 + 5 Mfd. 400/440V
4JJ1055	C.s. da 55 + 10 Mfd. 400/440V

CONDENSATORI di MARCIA CIRCOLARI a 2 CAPACITA'

- Alimentazione 370V o 440V a 50/60Hz;
- Tolleranza sulla Capacità $\pm 5\%$;
- 3 Attacchi a Faston da 1/4" (con foro per saldatura) con isolamento Fenolico.
- Facile identificazione degli attacchi Compressor / Fan (Compressore / Ventilatore);
- Involucro in alluminio. Collaudati in Fabbrica.



4JR0545

Mod.	Descrizione
3GR0425	Condensatore di Marcia a doppia Capacità 25 + 4 Mfd. $\pm 5\%$ a 370V C.A. Circolare .
3GR0435	C.s. da 35 + 4 Mfd. 370V
3GR0525	C.s. da 25 + 5 Mfd. 370V
3GR0530	C.s. da 30 + 5 Mfd. 370V
3GR7530	C.s. da 30 + 7,5 Mfd. 370V
3GR0535	C.s. da 35 + 5 Mfd. 370V
3GR7540	C.s. da 40 + 7,5 Mfd. 370V
3GR0545	C.s. da 45 + 5 Mfd. 370V
3GR0550	C.s. da 50 + 5 Mfd. 370V
3GR0555	C.s. da 55 + 5 Mfd. 370V
3GR7555	C.s. da 55 + 7,5 Mfd. 370V
3GR0560	C.s. da 60 + 5 Mfd. 370V
3GR7560	C.s. da 60 + 7,5 Mfd. 370V
3GR0580	C.s. da 80 + 5 Mfd. 370V
3GR7580	C.s. da 80 + 7,5 Mfd. 370V
4JR0525	Condensatore di Marcia a doppia Capacità 25 + 5 Mfd. $\pm 5\%$ a 400/440V C.A. Circolare .
4JR7525	C.s. da 25 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR0530	C.s. da 30 + 5 Mfd. 400/440V
4JR7530	C.s. da 30 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR0535	C.s. da 35 + 5 Mfd. 400/440V
4JR7535	C.s. da 35 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR0540	C.s. da 40 + 5 Mfd. 400/440V
4JR7540	C.s. da 40 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR0545	C.s. da 45 + 5 Mfd. 400/440V \varnothing 63 mm. x 115 mm.
4JR7545	C.s. da 45 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR7550	C.s. da 50 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR0555	C.s. da 55 + 5 Mfd. 400/440V
4JR7555	C.s. da 55 + 7,5 Mfd. 400/440V
4JR7560	C.s. da 60 + 7,5 Mfd. 400/440V