

### FLARE FITTINGS OTTONE - 45° a "CARTELLA" in OTTONE / OTTONE a saldare

- Per tutti i fluidi refrigeranti (escluso R-717 Ammoniaca);
  - Bocchettone esagonale girevole;
  - Ogiva in ottone a 45° con sede per un facile inserimento della guarnizione conica in rame, a codolo lungo, anche in posizione orizzontale e/o verso il basso. Estremità femmina per l'inserimento del tubo, in rame, da saldare;
  - Guarnizione conica in rame a codolo lungo;
- NOTA : Sostituire sempre la guarnizione in rame per un nuovo collegamento sicuro e a tenuta.



FFB- 6 6

Mod.	Descrizione
FFB- 4 4	Flare Fitting Ottone 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in rame a codolo lungo x tubo Ø 1/4" esterno a saldare. R-410a, R-32.
FFB- 5 5	5/16" F. SAE x tubo Ø 5/16" (8 mm.) est. R-410a, R-32
FFB- 6 6	3/8" F. SAE x tubo Ø 3/8" est. R-410a, R-32.
FFB- 8 8	1/2" F. SAE x tubo Ø 1/2" est. R-410a, R-32.
FFB-1010	5/8" F. SAE x tubo Ø 5/8" est. R-410a, R-32.
FFB-1212	3/4" F. SAE x tubo Ø 3/4" est. R-410a, R-32.
FFB-1414	7/8" F. SAE x tubo Ø 7/8" est. R-410a, R-32.
FFB- 4 6MM	1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in rame a codolo lungo x tubo Ø 6 mm. est. a saldare.
FFB- 610MM	3/8" F. SAE x tubo Ø 10 mm. est.
FFB- 812MM	1/2" F. SAE x tubo Ø 12 mm. est.
FFB-1016MM	5/8" F. SAE x tubo Ø 16 mm. est.
FFB-1218MM	3/4" F. SAE x tubo Ø 18 mm. est.
FFB-1422MM	7/8" F. SAE x tubo Ø 22 mm. est.

### FLARE FITTINGS OTTONE - 45° a "CARTELLA" in OTTONE / OTTONE RIDOTTI a saldare



FFBR- 6 5

Mod.	Descrizione
FFBR- 5 4	Flare Fitting Ottone Ridotto 5/16" Femmina SAE girevole con Guarnizione in rame a codolo lungo x tubo Ø 1/4" esterno a sald. R-410a, R-32
FFBR- 6 5	3/8" F. SAE x tubo Ø 5/16" est. a sald. R-410a, R-32.
FFBR- 8 6	1/2" F. SAE x tubo Ø 3/8" est. a sald. R-410a, R-32.
FFBR-10 8	5/8" F. SAE x tubo Ø 1/2" est. a sald. R-410a, R-32.
FFBR-1210	3/4" F. SAE x tubo Ø 5/8" est. a sald. R-410a, R-32.
FFBR-1412	7/8" F. SAE x tubo Ø 3/4" est. a sald. R-410a, R-32.

FFBR- 5 6MM	5/16" F. SAE girevole con Guarnizione conica in rame a codolo lungo x tubo Ø 6 mm. esterno a saldare.
FFBR- 6 8MM	3/8" F. SAE x tubo Ø 5/16" (8 mm.) est. a sald.
FFBR- 810MM	1/2" F. SAE x tubo Ø 10 mm. est. a sald.
FFBR-1012MM	5/8" F. SAE x tubo Ø 12 mm. est. a sald.
FFBR-1014MM	5/8" F. SAE x tubo Ø 14 mm. est. a sald.
FFBR-1216MM	3/4" F. SAE x tubo Ø 16 mm. est. a sald.
FFBR-1218MM	3/4" F. SAE x tubo Ø 18 mm. est. a sald.
FFBR-1418MM	7/8" F. SAE x tubo Ø 18 mm. est. a sald.

### FLARE FITTINGS ACCIAIO - 45° a "CARTELLA" in ACCIAIO / RAME a saldare

- Per tutti i fluidi refrigeranti (escluso R-717 Ammoniaca);
  - Bocchettone esagonale girevole
  - Ogiva in Acciaio Inox a 45° con sede per un facile inserimento della guarnizione conica in rame, a codolo lungo, anche in posizione orizzontale e/o verso il basso;
- NOTA : Sostituire sempre la guarnizione per un nuovo collegamento sicuro e a tenuta;
- Guarnizione conica in rame a codolo lungo;
  - Estremità in rame Femmina a saldare.



FFS- 6 6

Mod.	Descrizione
FFS- 4 4	Flare Fitting 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione in rame a codolo lungo x tubo Ø 1/4" esterno a saldare. R-410a, R-32.
FFS- 5 5	5/16" F. SAE x tubo Ø 5/16" est. a sald. R-410a, R-32
FFS- 6 6	3/8" F. SAE x tubo Ø 3/8" est. a sald. R-410a, R-32
FFS- 8 8	1/2" F. SAE x tubo Ø 1/2" est. a sald. R-410a, R-32
FFS-1010	5/8" F. SAE x tubo Ø 5/8" est. a sald. R-410a, R-32
FFS-1212	3/4" F. SAE x tubo Ø 3/4" est. a sald. R-410a, R-32
FFS-1414	7/8" F. SAE x tubo Ø 7/8" est. a sald. R-410a, R-32

### FLARE FITTINGS - PARTI di RICAMBIO



B3- 6

Parti di Ricambio	
B3- 4	Guarnizione in rame a codolo lungo. Per 1/4" F. SAE.
B3- 5	5/16" F SAE.
B3- 6	3/8" F. SAE.
B3- 8	1/2" F. SAE.
B3-10	5/8" F. SAE.
B3-12	3/4" F. SAE.
B3-14	7/8" F. SAE.